



VELUX®

Fenêtre standard pour toits plats avec protection en verre plat

La nouvelle alternative verre à la coupole

Prix au 1^{er} septembre 2026
Réservé aux professionnels



Une transparence préservée plus longtemps

- Une meilleure résistance à la mousse
- Un entretien facilité



Une finition vitrée élégante et moderne

- Protection verre avec cadre en aluminium
- Compatible avec toutes les bases CVP et CFP nouvelles et anciennes (de 2° à 15°)

Solutions pour toits plats

Les solutions pour toits plats VELUX privilégient lumière et ventilation naturelle pour les bâtiments résidentiels ou non-résidentiels.

Pour les projets de maisons individuelles, les fenêtres courbe et plat apportent d'excellentes performances thermiques et phoniques grâce à leur double ou triple vitrage. Leur design unique permet une entrée de lumière naturelle maximale pour un confort intérieur optimum.

Pour les bâtiments recevant du public, les solutions spécifiques pour toits plats VELUX permettent d'éclairer avec des produits sécuritaires, conformes aux normes, tout en gardant de bonnes performances d'isolation thermique et phonique dans le temps.

CFU/CVU + ISU 1093



Fenêtre design avec protection en verre courbe

Performance optimale grâce à la technologie CurveTech

- Surface vitrée maximale
- Excellentes performances énergétiques
- Design moderne et innovant
- Excellente isolation acoustique
- Vue dégagée et évacuation efficace de l'eau grâce à CurveTech

CFU/CVU + ISU 2093



Fenêtre design avec protection en verre plat

Lumière naturelle, design épuré et confort intérieur

- Surface vitrée maximale
- Excellentes performances énergétiques
- Design à la pointe de la technologie
- Excellente réduction des bruits

CFP/CVP + ISG 2093



Fenêtre standard avec protection en verre plat

Design et performances à un prix accessible

- Bonne surface vitrée
- Excellentes performances énergétiques
- Design moderne
- Bonne isolation acoustique

CFP/CVP + ISD



Fenêtre standard avec protection coupole acrylique

Apport standard en lumière naturelle et confort intérieur

- Bonne surface vitrée
- Bonnes performances énergétiques
- Design classique
- Bonne réduction des bruits

NOUVEAU

Fenêtre standard avec protection en verre plat

Pente de toit



Détails

- Le bon choix pour les toitures avec une pente de 2° à 15°.
- Design moderne avec surface vitrée et cadre en aluminium.
- Costière en PVC offrant une bonne isolation thermique et acoustique.
- Équipé d'un double vitrage.
- Vitrage feuilleté isolant pour une sécurité renforcée.
- Résistant à l'effraction.*
- Disponible en version fixe ou à ouverture électrique.
- La version à ouverture électrique permet d'aérer votre intérieur d'une simple pression sur un bouton et est équipée d'un détecteur de pluie intégré.

* Conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de résistance à l'effraction, classe 2.

**La protection ISG 2093 n'est pas compatible avec les MSG WL commercialisés avant avril 2025.

Stores

Le store anti-chaueur se place entre la fenêtre et l'unité supérieure.

Les stores occultants ou tamisants s'installent sous la fenêtre à l'intérieur.

1 Unité supérieure

Store anti-chaueur motorisé (MSG)**

2 Base de la fenêtre

Store motorisé obscurcissant (FSK) ou tamisant (FMG)

Il est vivement recommandé d'installer les stores lors de l'installation de la fenêtre.

Retrouvez les prix des coupoles et des fenêtres design en verre en scannant ce QR code



Cotes intérieures de trémie largeur x hauteur en cm	Performance Thermique**		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	semaine
	U _{rc,ref} 300 W/(m²K)	A _{rc,ref} 300 aire m²									
h 											
Ouverture de la fenêtre											

1 Unité supérieure (obligatoire)

ISG 2093	Protection en verre standard	396	437	471	524	605	582	768	757	2
----------	------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2 Base de la fenêtre

 Pente de toit : 2° - 15° (15° = 27%)

CVP 0573Q	Fenêtre motorisée	0.78	3.7	1258	1303	1341	1398	1487	1462	1621	1602	1
CFP 0073Q	Fenêtre fixe	0.78	3.7	432	477	515	572	661	636	795	776	1

Options

BBX 0000C	Colerette pare-vapeur	47	47	47	47	47	47	47	47	2
ZCE 0015	Réhausse de 16 cm	254	269	272	283	295	292	339	327	1
ZCE S000	Réhausse de 32 cm	483	511	516	538	560	555 ^A	644	621	2
ZZZ 210	Feuillard de fixation	56	59	60 ^A	62	65	64 ^A	75	72 ^A	2
LSF 2000*	Habillage intérieur	332	356	363	379	403	395	435	427	2

Exception de délais (en semaines) : A = 1

* Kit habillage pour toits plats incluant : les 4 panneaux, les baguettes de finition, le pare-vapeur, le rouleau de ruban pare-vapeur (largeur 45 mm), l'outil de marquage, le guide d'installation, la visserie, les clips

** Calculs réalisés sur une fenêtre de dimension 120 x 120 cm avec une costière 30 cm, sur une pente à 0°

Les délais sont susceptibles de varier pour les faibles rotations. Pour les vérifier, rendez-vous sur www.dealerextranet3.velux.fr

Gamme standard toits plats : comparaison des solutions

CFP / CVP + ISD
Fenêtre standard avec protection coupole acrylique



CFP / CVP + ISG 2093
Fenêtre standard avec protection en verre plat



NOUVEAU

Surface vitrée visible	70% (100 x 100)	70% (100 x 100)
Versions	Fixe, ouverture électrique Double vitrage	Fixe, ouverture électrique Double vitrage
Matériau de la base	PVC extrudé	PVC extrudé
Matériau de l'unité supérieure	Coupole transparente et opale ; Acrylique	Verre plat avec profil périphérique en aluminium
Transmission thermique (Urc, ref300)	0,80 W/(m²K)	0,78 W/(m²K)
Isolation acoustique	73Q : 36 dB	73Q : 36 dB (CFP) 37 dB (CVP)
Classe anti-effraction	RC2	RC2
Pente	0-15°	2-15°
Gamme de dimensions	9	8
Solutions spécifiques	CXP Sortie d'accès toiture CSP Exutoire de désenfumage	Aucune
CFP 100100 0573Q (+ unité supérieure)	1064 €	1218 €
CVP 100100 0573Q (+ unité supérieure)	1890 €	2044 €



Documentation
technique